

Instrukcja montażu

Sztukateria gipsowa jest solidnym elementem wykonanym z gipsu sztukatorskiego firmy KNAUF, zbrojonego siatką z włókna szklanego. Mimo to należy szczególnie uważać przy montażu, aby nie dopuścić do uszkodzeń.

Dla ułatwienia montażu należy wyznaczyć linie pomocnicze na ścianie i suficie oraz rozplanować położenie sztukaterii poprzez odpowiednie odmierzenie elementów.

Produkt należy montować tylko i wyłącznie na wcześniej odpowiednio przygotowaną powierzchnię, pozbawioną starych warstw farby zdrapując ostrym narzędziem aż do tynku.

Przed przystąpieniem do montażu należy elementy dociąć na żądaną długość oraz wykonać po stronie montażowej elementu delikatne wgłębienia w postaci xxxxxx, a następnie zwilżyć wodą element oraz podłoże gdzie zostanie zamontowany.

Tak przygotowany element przykleić poprzez delikatne poruszanie do ściany (sufitu) za pomocą masy gipsowej UNIFLOTT lub FUGENFULLER-LEICHT firmy KNAUF, a następnie podeprzeć element (cięższe elementy dodatkowo kołkować) aż do wyschnięcia masy gipsowej.

Styki między elementami oraz między elementem a ścianą (sufitem), również wypełniać masą gipsową UNIFLOTT lub FUGENFULLER-LEICHT firmy KNAUF.

W przypadku bardzo dużych elementów można zastosować również kołki montażowe w celu wzmocnienia elementu.

Przy mniejszych elementach można zastosować uniwersalny klej montażowy, jednakże ścianę i element należy wcześniej zagruntować środkami gruntującymi.

Po związaniu masy gipsowej zdemontować podpórki/gwoździe a styki elementów przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym do uzyskania jednolitej powierzchni.

Do prostych elementów przy gładkim, równym podłożu do uzupełnienia styków elementów z podłożem (ścianą/sufitem) można użyć akrylu, który po nałożeniu przeciągnąć delikatnie mokrym palcem.

Przed malowaniem całość pokryć środkiem gruntującym (w przypadku malowania pędzlem). Do uzyskania żądanego efektu należy pomalować element mocno rozcieńczoną farbą emulsyjną (ok.4x).

W przypadku malowania natryskowego (pistoletem) elementu nie należy gruntować, lecz bezpośrednio pomalować (ok.2x).